

### Stellwandserie: Wandstärke 40 mm mit Rechteckpfostensystem

Die Stellwände unserer Serie zeichnen sich vor allem durch ihre Wirtschaftlichkeit aus. Sie eignen sich insbesondere für die Gestaltung von zweckmäßigen Arbeitsplätzen. Hohe Funktionalität, einfache Montage und viele praktische Details ermöglichen auch hier eine schnelle Anpassung an sich verändernde Arbeitsabläufe.



Standardbreiten:  
80, 120 und 160 cm  
Standardhöhen:  
140 und 176cm  
Zwischenmaße ohne Aufpreis  
Sonderhöhen bis 250 cm

#### Details:



Gelenkpfosten 0 – 180



geschlitzte Pfosten für Regale  
Schwerlastfüße bei starker  
oder einseitiger Belastung



verschiedene Füße



Bodennahe Stahlsockelleiste als Schutz vor Verschmutzung oder Beschädigung bei hoher Beanspruchung. Seiten-, Mittel-, Eck- und Gelenkpfosten ermöglichen die Verknüpfung von Stoff-, Bogen- und Glaselementen, sowie Elementen mit Stoffunterteil und Glasoberteil

#### technische Beschreibung:

- Wandstärke **40 mm**
- Rahmenkonstruktion aus massiver Kiefer mit Hartfaserplattenkern 3 mm
- beidseitig Schallabsorptionsfüllung mit Dämmatten CARUSO-ISO-BOND
- aus 100% Polyesterfasern, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100
- untergepolsterter Vliesstoff - Stoffbespannung in diversen Farben
- schallabsorbierend nach DIN 52212 - 61
- Bogenwände als Hohlwandkonstruktion ohne Schallschluckfüllung
- Radius 40 cm, 60 cm, 80 cm, andere Radien auf Anfrage

- ein Bogenelement bildet einen Winkel von 90°
- die Auftischelemente haben in der unteren Querleiste je zwei Gewinde M10 eingesetzt
- und werden entweder mit zwei Klemmzwingen an einem Tisch oder mit je zwei Paar
- Klemmscheiben 100 x 6 mm und zwei Gewindestiften M10 mit Muttern zwischen zwei
- Tischen befestigt, der Abstand zwischen den Tischen und zwischen Tisch und Auftisch-
- element beträgt jeweils etwa 1 cm
- Die Auftischelemente können durch gleich hohe Pfosten miteinander verbunden werden.
- Elementgrößen nach Liste, Sonderhöhen und Breiten sind lieferbar
- Pfosten: Rechteckpfosten aus Stahlrohr 40x20: Seitenpfosten,
- Mittelpfosten und Gelenkpfosten mit Scharnierfunktion mit 2 oder 3 Abg.
- Eckpfosten 40x40 mm, mit 2, 3 oder 4 Abgängen
- geschlitzte Pfosten für handelsübliche Regalträgersysteme, Rastermaß 50 mm
- wahlweise mit Flachfuß, Tellerfuß, Schwerlastfuß oder Stellschraube
- Flachfuß: 400x40x8 mm, mit Mittel- oder Seitenstützen
- Tellerfuß: 300 mm, 4 mm hoch
- Schwerlastfuß: 630x60x30 mm (Länge nach Wunsch)
- Stahlsockel: 60x30 mm, 40x20 mm oder nach Wunsch
- Magnetschiene: U-Profil 50X40X50 mm
- minimale Bodenfreiheit 15 mm

**Auftischwandelemente** können an einem oder zwischen zwei Tischen befestigt werden und durch Pfosten miteinander verknüpft werden



Bürosysteme Stock  
 Inh.: Andreas Stock  
 Horather Schanze 39  
 D-42281 Wuppertal

Tel.: 0049 (0)202 8700 - 997  
 Tel.: 0049 (0)202 974 - 3658  
 Fax: 0049 (0)202 974 - 3659  
 Funk: 0049 (0)171 796 4646